以 SQL Server 2012 为例具体配置步骤如下

<mark>步骤 1:</mark>选中 安全性→登录名(右击)→ 选择新建登录名,进 行步骤 2;



步骤 2: 设置常规选项, 1、2、3 后点击确定, 进入步骤 3;

🖥 登录名 - 新建				-		×
选择页	_ 脚本 🔻 🚺 帮助					
 ☆ 開券器角色 ☆ 用户映射 ☆ 安全对象 ☆ 状态 	 登录名(N): ○ Windows 身份验证(W) ● SQL Server 身份验证 密码(P): 确认密码(C): 描定旧密码(I) 旧密码(0): 强制密码过期(X) 用户在下次登录时: ○ 映射到证书(R) 	(s)1 {选择身份引 (r) 2 选择 必须更改密码(U)	金证并输入密码		搜索(E)	
	○ 映射到非对称密钥(T)			\sim		
连接	🗌 映射到凭据(M)			\sim	- 添加(A)
	映射的凭据	凭据	提供程序			
连接: DELTA\EVER. ZHANG						
副 查看连接属性						
进度		3 (进	择要访问的数据	謘	删除(v)
就绪	默认数据库(D): 默认语言(G):	VagERP <默认值>		~		
	· 		确定		取消	

步骤 3: 服务器角色选择,设置 1、2 后点击确定,进入步骤 4;



步骤 4: 用户映射选择,设置 1、2、3 后点击确定,设置完成, 进入步骤 5;

📑 登录名 - 新建			_		×		
选择页 ☞ 常规	🔄 脚本 🔻 🚺 帮助						
 ■ ■ ■ ■ ■ ● ●	□映算f揮u此登录名的用户(D):						
🚰 安全对象 🧮 🔤 🔤	映射 数据库 用	lþ	默认架构		^		
☞ 状态	ReportServerTempDB						
	SLJi aZhengFuWu						
	tempdb						
	vage vage						
	VagERP	2 选择要访问	的数据库				
	wxhuanbaozhi shi						
	XiaoYuanJiaoYi						
	YiShuPinXiaoShou						
					¥		
	🗌 已启用 Guest 帐户: VagERP						
	粉据房备合成员良俗(R)·VeeRPP						
连接					_		
服务器:	db_accessadmin						
·	db_datareader						
连接: DELTA\EVER. ZHANG	db_datawriter						
■1 本毛法位居研	db_ddladmin						
	☐ db_denydatareader						
进度	☑ db_owner						
	L db_securityadmin 3 选择	碱员身份					
就绪	✓ public						
44 BA							
			确定	取消			

步骤 5: 断开连接,点击连接按钮,用新添加的帐号和密码进行 登录即可;

👷 Solution1 - Microsoft SQL Server Management Stu	idio			- @ ×
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 项目(P) 调试(D) 工具(T)	窗口(W) 帮助(H)			
: 🗊 • 🖂 • 🎽 🚽 🚽 📜 新建查询(N) 📑 😘 😘	○ 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• N 🖄 🖄 🌾 🔟 •	-
对象资源管理器	▼ ₽ × ● 连接到服务器	×	属性	• ₽ ×
连接• 影 》 - 7 - 5				•
● 「二□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	SQL Se	erver 2012		
	服务器类型(T):	数据库引擎 ~		
	服务署名称(S):	. ~		
	身份验证(A):	SQL Server 身份验证 ~		
	登录名(L):	test 🗸		
	密码(P):	898		
		□ 记住密码 (m)		
	连接(C)	取消 帮助 选项(0) >>		